




CV-buisbeugel



Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	Inch	Materiaal buisbeugel	Materiaal brugstuk		A	B1	C	G1	L1	L6	S
341.00.0015	15	1/4"	1,25	2,0	25	82	20	60	16 x 8	49/59	56/71	M6x20
341.00.0018	18	3/8"	1,25	2,0	25	84	20	60	16 x 8	51/61	60/74	M6x20
341.00.0022	22	1/2"	1,25	2,0	25	89	20	60	16 x 8	54/64	66/80	M6x20
341.00.0028	28	3/4"	1,25	2,0	25	94	20	60	16 x 8	57/67	71/85	M6x20
341.00.0035	35	1"	1,25	2,0	25	99	20	60	16 x 8	59/69	76/90	M6x20
341.00.0042	42	1 1/4"	1,25	2,0	25	106	20	60	16 x 8	62/72	82/96	M6x20

Specificaties

- specificaties (2) : dubbele CV buisbeugel / duplo-beugel geschikt voor het naast elkaar monteren van CV buizen.
- toepassing : afstand buis- wand instelbaar bij montage, inlage voorkomt tik geluiden bij krimp van de buizen.
- Materiaal : staal DC 01 - EN10130 (St.12.03), elektrolytisch verzinkt (gem. min. 8 µm).
- Herkomst : materiaal en productie Europa.
- Rubber inlage : EPDM rubber zwart volgens DIN4109 chloor- en siliconenvrij - dikte 4 mm.
- Geluidreductie inlage : 17dB(A) volgens ISO 3822-1, indien inlage niet overbelast wordt.
- Temperatuur bestendigheid : van -40° C tot +100° C | Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN 4102-1 Klasse B2.
- Bout : DIN7985 M6x20 mm met philips kruiskop aandrijving.