


Speedclip met slagplug bout



Artikel Nr.	diameter Ø (mm)	bereik	H1		LT	keur
322.56.1012	12	10 - 12	Ø6	100	40 mm	Kiwa
322.56.1516	15	15 - 16	Ø6	100	40 mm	Kiwa / KEMA
322.56.1819	18	18 - 19	Ø6	100	40 mm	Kiwa / KEMA
322.56.2022	22	20 - 22	Ø6	100	40 mm	Kiwa
322.56.2528	25	25 - 28	Ø6	100	40 mm	Kiwa / KEMA
322.56.3035	35	32 - 35	Ø6	50	50 mm	Kiwa
322.56.4047	42	40 - 47	Ø6	50	50 mm	Kiwa
322.56.4854	54	48 - 54	Ø6	25	50 mm	Kiwa

Specificaties

- Specificaties (2) : speedclip met slagplugbout geschikt voor koper, multilayer, staal, PVC en heating buizen.
- Temperatuur bestendig : twee sluitstanden voor twee pijpdiameters met voorgemonteerde slagplugbout.
- Certificering : -40°C t/m +80°C (piek tot +130°C).
- Materiaal : Kiwa en Kema.
- Materiaal (2) : Polyamide PA-6 / slagplugbout staal elektrolytisch verzinkt.
- Kleur : het product is minimaal 5 jaar bestand tegen UV straling zonder dat de gebruiks eigenschappen verminderen.
- Montage : RAL 7035 grijs.
- : voor gemonteerde slagplugbout met hamer inslaan, te sluiten zonder gereedschap.